

KWZ 180 Mehrzweckreiniger sauer

Grund-, Unterhalts- und Zwischenreiniger, sauer

Produktedaten

pH-Wert: < 2.0
 Art-Nr.: KWZ 180
 Haltbarkeit: 2 Jahre ab Produktionsdatum

Gefahren / Warnhinweise

Mit dem Produkt verbundene Gefahren und geeignete Warnhinweise sind im Sicherheitsdatenblatt angegeben (SDS - Abschnitt 2).

Schutzmassnahmen und Anweisungen sind zu beachten – u.a. Sicherheitsdatenblatt (SDS - Abschnitt 8) sowie Betriebsanweisung (BA).

Im Weiteren sind die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtmassnahmen zu beachten.



Gebindegrössen

10 lt Gebinde
 480 ml Flasche

Einsatzgebiet

Grundreinigung, Unterhaltsreinigung, Zwischenreinigung. Bad-, Dusch-, Wasch- und Toilettenräume. Nasszonenreinigung in Schwimmbad, Freizeit- Schul- Sport- und Wellnessanlagen. Küche und Lebensmittel verarbeitende Betriebe. etc. Allg. Gebäudereinigung, Industrie und Gewerbe. Lavabo, Armaturen, WC, Pissoir, Duschen, Edelstahlbecken, Keramikplatten, Porphy, Ton- und Klinkerplatten, Glas (keine Spiegel). Für die manuelle und maschinelle Reinigung geeignet.

Eigenschaften / Nutzen

In einem Arbeitsgang kann organische und anorganische Verschmutzung entfernt werden : Kalk, Kalkseife, Zementschleier, Ausblühungen, Fett , Kosmetika und allg. Verschmutzungen. Dank seiner Werkstoff schonenden Eigenschaften kann KWZ 180 praktisch auf allen säure- und wasserfesten Oberflächen verwendet werden. Dank der hohen Verdünnungsmöglichkeit ist KWZ 180 äusserst wirtschaftlich im Gebrauch. Trocknet striemenfrei ab und hinterlässt einen schönen Glanz.

Anwendung

Nasszonenreinigung: Entsprechende Lösung auftragen, nach kurzer Einwirkzeit mit Padschwamm weiss, Randreinigungsgerät, Fugen- oder Fegbürste, oder Einscheibenmaschine mechanisch nachbehandeln. Nach erfolgter Reinigung mit klarem Wasser gründlich spülen.

Kleine Flächen (Lavabo, Armaturen etc.):

Mit Gebrauchslösung Lappen oder Schwamm gut benetzen und auftragen. Nach erfolgter Reinigung Schwamm oder Lappen gut ausspülen. Gereinigte Flächen mit klarem Wasser gründlich nachspülen. Mit gut ausgedrücktem Lappen oder Schwamm nachtrocknen.

Dosierung

Leichte Verschmutzung:	1 - 2 dl auf 10 lt Wasser (1-2%-ige Lösung)
Mittlere Verschmutzung:	3 - 10 dl auf 10 lt Wasser (3-10%-ige Lösung)
Starke Verschmutzung:	1- 3 lt auf 10 lt Wasser (10-30%-ige Lösung)
Spezialreinigung :	Unverdünnt
Glas:	1 Verschlussdeckel auf 10 lt Wasser

Hinweise

KWZ 180 ist ein säurehaltiges Produkt und darf nicht auf säureempfindlichen Werkstoffen verwendet werden (z.B. Travertin, Terrazzo, Marmor, unedle Metalle, Holz) etc. Allfällige Spritzer auf empfindliche Werkstoffe sofort aufwischen und mit viel Wasser nachwaschen oder abspülen. KWZ 180 oder Lösung davon nicht eintrocknen lassen. Vor der Erstanwendung Werkstoffe an unauffälliger Stelle auf Verträglichkeit prüfen. Sollte sich bei Anwendung von KWZ 180 beim maschinellen Einsatz (Scheuersaugen), zu viel Schaum entwickeln, KWZ 520 Antischaum in den Schmutzwassertank geben, oder Konzentration reduzieren.

Lagerung

Für Kinder und Unbefugte unerreichbar lagern. Getrennt von Lebensmitteln lagern. Gut verschlossen im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Starke Lichteinwirkung kann die Farbe des Produktes verändern, was jedoch keinen Einfluss auf die Reinigungswirkung hat.

Arbeitsschutz

Haut- und Augenkontakt vermeiden. Bei Kontakt mit konzentrierter Lösung sofort mit viel Wasser spülen. Bei manuellem Einsatz Schutzhandschuhe tragen. Nach der Arbeit Hände waschen und öfter mit feuchtigkeitsspendender Crème pflegen (HB-6266 Trixo-lind Hand- und Körpercrème).

Entsorgung

Produkt: Sich mit KWZ AG in Verbindung setzen.

Gebinde: Vollständig entleeren. Leeres Gebinde mit Wasser ausspülen und das Spülwasser zum Ansetzen der Gebrauchslösung verwenden.

Danke für Ihre Mithilfe zum aktiven Umweltschutz!