

KWZ 122 GreaseAway

Öl- und Fettentferner

Produktdaten

pH-Wert: 11.5 +/- 0.5
 Art-Nr.: KWZ 122
 Haltbarkeit: 2 Jahre ab Produktionsdatum

Gefahren / Warnhinweise

Mit dem Produkt verbundene Gefahren und geeignete Warnhinweise sind im Sicherheitsdatenblatt angegeben (SDS - Abschnitt 2).

Schutzmassnahmen und Anweisungen sind zu beachten – u.a. Sicherheitsdatenblatt (SDS - Abschnitt 8) sowie Betriebsanweisung (BA).

Im Weiteren sind die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtmassnahmen zu beachten.

Einsatzgebiet

Unterhaltsreinigung, Zwischenreinigung. Reinigung von Küche, Industrie und Gewerbe etc. Für viele abwaschbaren und alkalibeständigen Werkstoffe und Gegenstände geeignet.

Eigenschaften / Nutzen

Haftschaum. GreaseAway mit Öl- und Fettlöseformel entfernt hartnäckige Ablagerungen von Öl, Fett, Russ, Wachs Harz etc auf allen wasser- und alkalibeständigen Oberflächen. KWZ 122 ist äusserst sparsam und wirtschaftlich. KWZ 122 enthält keine Duftstoffe.

Anwendung

KWZ 122 GreaseAway auftragen und einwirken lassen. Wenn nötig, scheuern. Anschliessend mit feuchtem Lappen nachwaschen (ev. Wiederholen), oder mit frischem Wasser abspülen.

Dosierung

Aus Trigger-Flasche:	Unverdünnt
Leichte Verschmutzung:	1-2 dl auf 10lt Wasser (1-2%ige Lösung)
Mittlere Verschmutzung:	3-10 dl auf 10lt Wasser (3-10%ige Lösung)
Starke Verschmutzung:	1-3 lt auf 10 lt Wasser (10-30%ige Lösung)

Hinweise

Ausschliesslich auf wasser- und alkalibeständigen Oberflächen verwenden. Vor der Erstanwendung Werkstoffe und an unauffälliger Stelle auf Verträglichkeit prüfen. Empfindliche Werkstoffe nur mit stark verdünnter Lösung (1dl auf 10 lt Wasser, 1%ig) reinigen. KWZ 122 oder Lösung davon nicht eintrocknen lassen. Bei grossen Flächen: Etappenweise oder mit viel Reinigungsflüssigkeit verarbeiten.

Lagerung

Für Kinder und Unbefugte unerreichbar lagern. Getrennt von Lebensmitteln lagern. Gut verschlossen im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Starke Lichteinwirkung kann die Farbe des Produktes verändern, was jedoch keinen Einfluss auf die Reinigungswirkung hat.

Arbeitsschutz

Haut- und Augenkontakt vermeiden. Bei Kontakt mit konzentrierter Lösung sofort mit viel Wasser spülen. Bei manuellem Einsatz Schutzhandschuhe tragen. Nach der Arbeit Hände waschen und öfter mit feuchtigkeitsspendender Crème pflegen (HB-6266 Trixo-lind Hand- und Körpercrème).



Gebindegrössen

10 lt Gebinde	KWZ 122
480 ml Flasche	KWZ 122.005

Entsorgung

Produkt: Sich mit KWZ AG in Verbindung setzen.
Gebinde: Vollständig entleeren. Leeres Gebinde mit Wasser ausspülen und das Spülwasser zum Ansetzen der Gebrauchslösung verwenden.
Danke für Ihre Mithilfe zum aktiven Umweltschutz!