

KWZ 185 CalcClean One

Geräte- und Teileentkalker

Produktedaten

pH-Wert: 1.0 +/- 0.5
 Art-Nr.: KWZ 185
 Haltbarkeit: 2 Jahre ab Produktionsdatum

Gefahren / Warnhinweise

Mit dem Produkt verbundene Gefahren und geeignete Warnhinweise sind im Sicherheitsdatenblatt angegeben (SDS - Abschnitt 2).

Schutzmassnahmen und Anweisungen sind zu beachten – u.a. Sicherheitsdatenblatt (SDS - Abschnitt 8) sowie Betriebsanweisung (BA).

Im Weiteren sind die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtmassnahmen zu beachten.



Gebindegrössen

10 lt Gebinde KWZ 185
 1 lt Flasche KWZ 185.01

Einsatzgebiet

Geräte- und Teileentkalker, schaumfrei. Zur effizienten Entkalkung von Kaffeemaschinen, Luftbefeuchter, Hahnensiebe, Vasen, etc.

Eigenschaften / Nutzen

KWZ 185 basiert auf einem speziellen Säuresystem und Mehrfach-Korrosionsschutz. Dies ermöglicht eine rasche, rückstandslose und schonende Entkalkung. KWZ 185 enthält keine schäumenden Substanzen, da bei der Geräteentkalkung eine Schaumbildung unerwünscht ist. Das Produkt ist frei von Farb- und Duftstoffen und ist selber geruchlos.

Anwendung

Geräteentkalkung: Gemäss Gebrauchsanleitung der Gerätehersteller.
 Teileentkalkung: KWZ 185 unverdünnt in ein Gefäss geben und ca. 15 Minuten einwirken lassen. Teile anschliessend mit viel Wasser gründlich spülen.
 Luftbef., Pfannen: KWZ 185 unverdünnt bis 50%ige Lösung einfüllen. Einwirken lassen, anschliessend scheuern, dann mit viel Wasser gründlich spülen.
 Hahnensiebe: Dito. Zum Entfernen von unlöslichen Rückständen, Hahnensiebe während des Spülens mit einer Kunststoffbürste scheuern.

Dosierung

Kaffeemaschinen mit automatischer Entkalkung:	25 – 50%ige Lösung
Luftbefeuchter, Pfannen etc.:	25 – 50%ige Lösung
Teileentkalkung:	25 – 50%ige Lösung
Hahnensiebe:	25 – 50%ige Lösung

Hinweise

KWZ 185 ist ein säurehaltiges Produkt und darf nicht auf säureempfindlichen Werkstoffen verwendet werden (z.B. Email, Travertin, Terrazzo, Marmor, Aluminium, unedle Metalle) etc. Allfällige Spritzer auf empfindlichen Werkstoffen sofort abwischen und mit viel Wasser nachwaschen oder abspülen. KWZ 185 nicht eintrocknen lassen. Bei der Geräteentkalkung in jedem Falle die Gebrauchsanweisungen der Gerätehersteller beachten.

Lagerung

Für Kinder und Unbefugte unerreichbar lagern. Getrennt von Lebensmitteln lagern. Gut verschlossen im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Starke Lichteinwirkung kann die Farbe des Produktes verändern, was jedoch keinen Einfluss auf die Reinigungswirkung hat.

Arbeitsschutz

Haut- und Augenkontakt vermeiden. Bei Kontakt mit konzentrierter Lösung sofort mit viel Wasser spülen. Bei manuellem Einsatz Schutzhandschuhe tragen. Nach der Arbeit Hände waschen und öfter mit feuchtigkeitsspendender Crème pflegen (HB-6266 Trixo-lind Hand- und Körpercreme).

Entsorgung

Produkt: Sich mit KWZ AG in Verbindung setzen.
Gebinde: Vollständig entleeren. Leeres Gebinde mit Wasser ausspülen und das Spülwasser zum Ansetzen der Gebrauchslösung verwenden.
Danke für Ihre Mithilfe zum aktiven Umweltschutz!