

KWZ 103 CalcCare

Unterhalts + Zwischenreiniger (schaumfrei) sauer

Produktdaten

pH-Wert: 2.1 +/- 0.5
 Art-Nr.: KWZ 103
 Haltbarkeit: 2 Jahre ab Produktionsdatum

Gefahren / Warnhinweise

Mit dem Produkt verbundene Gefahren und geeignete Warnhinweise sind im Sicherheitsdatenblatt angegeben (SDS - Abschnitt 2).

Schutzmassnahmen und Anweisungen sind zu beachten – u.a. Sicherheitsdatenblatt (SDS - Abschnitt 8) sowie Betriebsanweisung (BA).

Im Weiteren sind die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtmassnahmen zu beachten.



Gebindegrössen

10 lt Gebinde KWZ 103

Einsatzgebiet

Unterhaltsreinigung, Zwischenreinigung, Speziell für die Boden-Reinigung (säurebeständiger Flächen und Werkstoffe wie Fliesen, Klinker, Edelstahl, Granit etc.) und die Anwendung mit Scheuersaugmaschine ausgerichtet. Turn- und Sporthallen, Freizeit- und Sportanlagen, Schulen, öffentliche Gebäude, Industrie und Gewerbe, Küche und Lebensmittel verarbeitende Betriebe. etc.

Eigenschaften / Nutzen

Schaumarm. Entfernt Kalk, Kalkseife. Verhindert bei regelmässiger Anwendung den Aufbau von Mineralisierung (u.a.Kalk), und wasserlöslichen Verschmutzungen. Dank der niedrigen Dosierung ist KWZ 103 äusserst wirtschaftlich im Gebrauch. Enthält keine beschichtenden Substanzen. Regelmässige Anwendung von KWZ 103 sorgt für hygienische Bodenbeläge.

Anwendung

Scheuersaugmaschine, direktes Verfahren: Fläche mit Scheuersaugmaschine abfahren und Schmutzwasser absaugen. Indirektes Verfahren: Produkte- Lösung mit Maschine anlegen (ohne absaugen) und im zweiten Arbeitsgang scheuern und absaugen. Im Bedarfsfall (hohe Dosierung, lose resp. nicht restlos entfernte Schmutzrückstände, Neutralisation von Säurerückständen) mit Wasser gründlich nachspülen.

Dosierung

Leichte Verschmutzung:	1 dl auf 10 lt Wasser, (1%ige Lösung)
Mittlere Verschmutzung:	2 dl auf 10 lt Wasser, (2%ige Lösung)
Starke Verschmutzung:	3-5 dl auf 10 lt Wasser, (3-5%ige Lösung)

Hinweise

Nur auf säurebeständigen Werkstoffen anwenden. KWZ 103 ist ein säurehaltiges Produkt und darf nicht auf säureempfindlichen Werkstoffen verwendet werden (Email, Travertin, Terrazzo, Marmor, Aluminium, unedle Metalle, etc.) Vor der Erstanwendung Werkstoffe und Beschichtungen an unauffälliger Stelle auf Verträglichkeit prüfen. Entfernung von Schmutz-Tensid- und Säurerückständen: In regelmässigen Abständen Böden mit viel Wasser aufnehmen abschwemmen.

Lagerung

Für Kinder unerreichbar lagern. Getrennt von Lebensmitteln lagern. Gut verschlossen im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Starke Lichteinwirkung kann die Farbe des Produktes verändern, was jedoch keinen Einfluss auf die Reinigungswirkung hat.

Arbeitsschutz

Augenkontakt vermeiden. Bei Augenkontakt mit konzentrierter Lösung sofort mit viel Wasser spülen. Bei Kontakt mit konzentrierter Lösung sofort mit viel Wasser spülen. Bei manuellem Einsatz Schutzhandschuhe tragen. Nach der Arbeit Hände waschen und öfter mit feuchtigkeitsspendender Crème pflegen (HB-6266 Trixo-lind Hand- und Körpercrème).

Entsorgung

Produkt: Sich mit KWZ AG in Verbindung setzen.
Gebinde: Vollständig entleeren. Leeres Gebinde mit Wasser ausspülen und das Spülwasser zum Ansetzen der Gebrauchslösung verwenden.
Danke für Ihre Mithilfe zum aktiven Umweltschutz!