

KWZ 123 PolyStripp

Harz- & Fettlöser

Produktdaten

pH-Wert: 10.8 +/- 0.5
 Art-Nr.: KWZ 123
 Haltbarkeit: 2 Jahre ab Produktionsdatum

Gefahren / Warnhinweise

Mit dem Produkt verbundene Gefahren und geeignete Warnhinweise sind im Sicherheitsdatenblatt angegeben (SDS - Abschnitt 2).

Schutzmassnahmen und Anweisungen sind zu beachten – u.a. Sicherheitsdatenblatt (SDS - Abschnitt 8) sowie Betriebsanweisung (BA).

Im Weiteren sind die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtmassnahmen zu beachten.



Gebindegrössen

10 lt Gebinde
 480 ml Flasche

Einsatzgebiet

Baureinigung, Grundreinigung, Unterhaltsreinigung. Reinigung von Sportbodenbelägen und industrielle Anwendungen. Auf allen alkali- und lösungsmittelbeständigen Belägen anwendbar.

Eigenschaften / Nutzen

VOC – und phospat- freier Reiniger. Enthält keine allergenen Wirkstoffe (Bspl. Terpene, Duftstoffe etc.). Nicht ätzend. Nicht schäumend. Selbsttrennend (Motorenreinigung). KWZ 123 ermöglicht eine effiziente Entfernung von leichter bis starker Verschmutzung. Entfernt Harz, Öl, Fett, Silikonrückstände sowie Acryl-Selbstglanzdispersionen und Wischpflegefilme etc. KWZ 123 ist extrem sparsam und wirtschaftlich.

Anwendung

Scheuersaugmaschine:

Direktes Verfahren: Fläche mit Scheuersaugmaschine abfahren und Schmutzwasser absaugen.

Indirektes Verfahren: Produktelösung mit Maschine anlegen (ohne absaugen) und im zweiten Arbeitsgang scheuern und absaugen.

Vorsprühen: Extreme Verschmutzungen und Leimrückstände von Klebbändern lassen sich problemlos entfernen, wenn vor der Reinigung eine entsprechende Lösung vorgesprüht wird.

Nachwaschen: Bei der Reinigung mit der Scheuersaugmaschine verbleiben nach der Reinigung geringe Reste der Schmutzflotte (Schmutz- und Chemikalien).

Es empfiehlt sich, diese Rückstände in regelmässigen Abständen mit klarem Wasser zu entfernen.

Einscheibenmaschine: Reinigungslösung auftragen, einwirken lassen, Mit Pad oder Bürste fegen. Schmutzflotte mit Wassersauger aufsaugen. Nach Bedarf klarem Wasser nachwaschen oder spülen.

Industrielle Anwendungen:

Objekt mit entsprechender Lösung einsprühen, einwirken lassen, wenn erforderlich mechanisch behandeln. Dann mit viel Wasser spülen.

Dosierung

Leichte Verschmutzung: 1-2 dl auf 10lt Wasser (1-2%ige Lösung)
 Mittlere Verschmutzung: 5-10 dl auf 10lt Wasser (5-10%ige Lösung)
 Starke Verschmutzung: 1-3 lt auf 10 lt Wasser (10-30%ige Lösung)
 Acryl- und Wachsentsfernung: 1-3 lt auf 10 lt Wasser (10-30%ige Lösung)
 Krusten: Unverdünn

Hinweise

Ausschliesslich auf wasser- und alkalibeständigen Oberflächen verwenden. Vor der Erstanwendung Werkstoffe und an unauffälliger Stelle auf Verträglichkeit prüfen. Empfindliche Werkstoffe nur mit stark verdünnter Lösung (1dl auf 10 lt Wasser, 1%ig) reinigen. KWZ 123 oder Lösung davon nicht eintrocknen lassen. Bei grossen Flächen: Etappenweise oder mit viel Reinigungsflüssigkeit verarbeiten.

Lagerung

Für Kinder und Unbefugte unerreichbar lagern. Getrennt von Lebensmitteln lagern. Gut verschlossen im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Starke Lichteinwirkung kann die Farbe des Produktes verändern, was jedoch keinen Einfluss auf die Reinigungswirkung hat.

Arbeitsschutz

Haut- und Augenkontakt vermeiden. Bei Kontakt mit konzentrierter Lösung sofort mit viel Wasser spülen. Bei manuellem Einsatz Schutzhandschuhe tragen.

Entsorgung

Produkt: Sich mit KWZ AG in Verbindung setzen.

Gebinde: Vollständig entleeren. Leeres Gebinde mit Wasser ausspülen und das Spülwasser zum Ansetzen der Gebrauchslösung verwenden.

Danke für Ihre Mithilfe zum aktiven Umweltschutz!