

# KWZ 155 Toilettenreiniger geliert

## Toilettenreiniger geliert

### Produktdaten

pH-Wert: < 1.0  
 Art-Nr.: KWZ 155  
 Haltbarkeit: 2 Jahre ab Produktionsdatum

### Gefahren / Warnhinweise

Mit dem Produkt verbundene Gefahren und geeignete Warnhinweise sind im Sicherheitsdatenblatt angegeben (SDS - Abschnitt 2).

Schutzmassnahmen und Anweisungen sind zu beachten – u.a. Sicherheitsdatenblatt (SDS - Abschnitt 8) sowie Betriebsanweisung (BA).

Im Weiteren sind die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtmassnahmen zu beachten.



### Gebindegrössen

10 lt Gebinde                      KWZ 155

### Einsatzgebiet

Unterhaltsreinigung, Grundreinigung. WC – Schüsseln und Pissoir. Kann auch mit dem WC-Möppli verarbeitet werden.

### Eigenschaften / Nutzen

KWZ 155 ist ein gebrauchsfertiger, dickflüssiger Toilettenreiniger. Trotz ausgezeichneter Haftung an senkrechten Flächen lässt sich das Produkt schnell und rückstandslos in einem Spülgang entfernen. KWZ 155 entfernt effizient Kalk und Urinstein. Beseitigt üble Gerüche. Hinterlässt einen schönen Glanz und angenehmen Duft. KWZ 155 entwickelt während der Verarbeitung mit dem „WC-Möppli“ einen feinen, gut haftenden Schaum. Diese Methode ermöglicht eine sehr sparsame Reinigung. Verzögert die Wiederanschmutzung durch Kalk und Urinstein.

### Anwendung

Unverdünnt, aber sparsam, unter Klosettrand und übrige Fläche der WC-Schüssel geben und mit WC-Besen gleichmässig verteilen. Nach entsprechender Einwirkzeit unter Klosett-Rand (Randreiniger von WC-Besen, oder Pad weiss) und ganze Schüssel scheuern. Nach erfolgter Reinigung spülen, WC-Besen gleichzeitig auswaschen.

Sparsamste Methode:

Verarbeitung von KWZ 155 mit dem WC-Möppli:

Schutzkappe ganz über Möppli stülpen. Wasser in Syphon damit ausdrücken. Wenige Tropfen direkt auf Möppli geben und mit kreisenden Bewegungen in der ganzen Schüssel verteilen. Nach erfolgter Reinigung spülen, WC-Möppli gleichzeitig auswaschen.

### Dosierung

Unverdünnt

### Hinweise

KWZ 155 ist ein säurehaltiges Produkt und darf nicht auf säureempfindlichen Werkstoffen verwendet werden (z.B. Email, Travertin, Terrazzo, Marmor, Aluminium, unedle Metalle) etc. Allfällige Spritzer auf empfindlichen Werkstoffen sofort abwischen und mit viel Wasser nachwaschen oder abspülen. KWZ 155 nicht eintrocknen lassen. Nicht mit chlorhaltigen oder abspaltenden Produkten in Verbindung bringen.

### Lagerung

Für Kinder und Unbefugte unerreikbaar lagern. Getrennt von Lebensmitteln lagern. Gut verschlossen im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Starke Lichteinwirkung kann die Farbe des Produktes verändern, was jedoch keinen Einfluss auf die Reinigungswirkung hat.

### Arbeitsschutz

Haut- und Augenkontakt vermeiden. Bei Kontakt mit konzentrierter Lösung sofort mit viel Wasser spülen. Bei manuellem Einsatz Schutzhandschuhe tragen. Nach der Arbeit Hände waschen und öfter mit feuchtigkeitsspendender Crème pflegen (HB-6266 Trixo-lind Hand- und Körpercrème).

### Entsorgung

**Produkt:** Sich mit KWZ AG in Verbindung setzen.

**Gebinde:** Vollständig entleeren. Leeres Gebinde mit Wasser ausspülen und das Spülwasser zum Ansetzen der Gebrauchslösung verwenden.

**Danke für Ihre Mithilfe zum aktiven Umweltschutz!**